

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Na realizację zadania: Remont remizy OSP Gościszów

I. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferty proszę składać na piśmie, podając cenę usługi.

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przewidywany zakres prac do wykonania podczas remontu

- prace związane z wykonaniem napraw oraz izolacji zewnętrznych powierzchni ścian fundamentowych,
- wykonanie nowych opasek betonowych,
- wymiana rynien i rur spustowych,
- wykonanie otworów wentylacyjnych,
- remont elewacji tynkowanych, uzupełnienie braków, roboty malarskie,
- remont wewnętrznych powierzchni wraz z uzupełnieniem tynków, przetarciem, naprawa uszkodzonych okładzin z płyt GK, montaż schodów,
- zabezpieczenie ścian poprzez gruntowanie powierzchni oraz roboty malarskie powierzchni wewnętrznych.

III. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

Cena 100%

Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, który spełnia wymagania zamawiającego i zaproponuje najniższą cenę.

IV. Wykonawca składający ofertę, jest zobowiązany dołączyć do niej następujące dokumenty:

Atesty/certyfikaty

V. Opis sposobu obliczenia ceny:

W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia oraz z warunkami stawianymi przez zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny netto dostawy będącej przedmiotem zamówienia powiększonej o obowiązujący podatek VAT.

VI. Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną dostawę obowiązuje przez cały okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegała waloryzacji.

VII. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodzic, przesłać faksem na nr 757316416 lub drogą elektroniczną na adres email: s.zoltanski@nowogrodzic.pl w terminie do dnia 14.09.2015 r. do godz. 12.00. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert zostanie zwrócona Wykonawcy i nie będzie podlegała procesowi oceny. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.

Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są pracownicy Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu:

1. Pan Stanisław Żółtański tel. 757380689

VIII. Miejsce oraz termin otwarcia oferty:

IX. Informacje dotyczące zawarcia umowy:

W terminie do 14 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiającego o wyborze oferty Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu, jest zobowiązany do podpisania umowy. Umowa musi zawierać w swej treści wszystkie elementy oferty Wykonawcy.

X. Uwagi :

1. Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Zobowiązuje się wykonawcę przed złożeniem oferty do przeprowadzenia wizji lokalnej obiektu.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

BURMISTRZ

Robert Marek Relich

.....
(data, podpis)

Załączniki:

1. Formularz ofertowy.
2. Kosztorys ofertowy

Załącznik Nr 2

do regulaminu udzielania
zamówień publicznych o
wartości nieprzekraczającej
kwoty 30 000 euro netto w
Urzędzie Miejskim w
Nowogrodźcu

OFERTA

Odpowiadając na zaproszenie do składania ofert na realizację zadania:

.....

I. Oferujemy wykonanie usługi/dostawy/roboty budowlanej będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, za kwotę w wysokości :

1. nettozł, słownie:.....,
2. podatek VAT:.....%, słownie:.....,
3. brutto:zł, słownie:.....,

II Termin realizacji zamówienia.....

III. Termin gwarancji:.....

IV. Oświadczamy, iż posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobowym umożliwiającym realizację zamówienia.

V. Oświadczamy, iż znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.

VI. Oświadczamy, że zawarte w zaproszeniu do złożenia oferty warunki umowy akceptujemy i zobowiązujemy się, w przypadku uznania przez Zamawiającego naszej oferty za najkorzystniejszą, do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

.....

(data, podpis Wykonawcy)

Załączniki:

1.....,

2.....,

<<>>

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : REMONT REMIZY OSP GOŚCISZÓW
ADRES INWESTYCJI : OSP GOŚCISZÓW
INWESTOR : Gmina Nowogrodziec
ADRES INWESTORA : ul.Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec
WYKONAWCA ROBÓT : Do wyłonienia
BRANŻA : BUDOWLANA
DATA OPRACOWANIA : 02.04.2015

WYKONAWCA :

Data opracowania
02.04.2015

INWESTOR :



Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OPIS PRZEDMIOTU ROBÓT:

Podstawa opracowania:

Podstawa opracowania niniejszego kosztorysu jest zlecenie UM w Nowogrodźcu dnia 31 marca 2015r na wykonanie kosztorysu na remont budynku remizy OSP w Gościszowie.

Przedmiot robót, lokalizacja obiektu:

Zakresem remontowym ma zostać objęty budynek remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Gościszów, zlokalizowany na działce nr 1270, oznaczony nr ewidencyjnym nr 172a.

Budynek parterowy z wieżą drewnianą, wolnostojący, jednoprzestrzenny.

Dane charakterystyczne:

Powierzchnia zabudowy : 64.85 m²

Powierzchnia użytkowa : 56.00 m²

Kubatura strażnicy : 162.40 m³

Ilość kondygnacji : 1 + wieża

Przewidywany zakres prac do wykonania podczas remontu:

- roboty związane z wykonaniem napraw oraz izolacji zewnętrznych powierzchni ścian fundamentowych;
- wykonanie nowych opasek betonowych, roboty ziemne;
- wymiana rynien i rur spustowych;
- wykonanie otworów wentylacyjnych;
- remont elewacji tynkowanych uzupełnienie braków, roboty malarskie;
- remont wewnętrznych powierzchni wraz z uzupełnieniem tynków, przetarciem;
- naprawa uszkodzonych okładzin z płyt GK, montaż schodów typu nożycowego;
- zabezpieczenie ścian poprzez gruntowanie powierzchni oraz roboty malarskie powierzchni wewnętrznych;

OFERTA

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
1	KNR 4-01	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² - odcięcie tynków równolegle	m ²	15.275		
d.1	0701-05					
2	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm-analogia rozbiórka opasek betonowych	m ³	2.139		
d.1	0212-01					
3	KNR 4-01	Rozebranie rynien z PCV nadającej się do użytku	m	21		
d.1	0535-03					
	analogia					
4	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z PCV nadającej się do użytku	m	11.8		
d.1	0535-05					
	analogia					
5	KNR 4-01	Wymiana haka rynnowego - wykonanie z drabin przestawnych- analogia przyjąć tylko robociznę - demontaz haka rynnowego	szt	26		
d.1	0526-05 z.sz. 2.5.					
	analogia					
6	KNR 4-01	Rozebranie uchwyty rur spustowych	m	10		
d.1	0535-06					
	analogia					
7	KNR 4-04	Transport gruzu oraz elementów sztucznych(rynny, rury spustowe z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km	m ³	2.608		
d.1	1101-03					
8	KNR 4-04	Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km	m ³	2.608		
d.1	1105-02					
		Krotność = 15				

OFERTA

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		ROBOTY ZIEMNE i IZOLACJE				
9	KNR 19-01	Wykopy przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów w gruntach suchych kat. III	m ³	8.613		
d.2	0114-02					
10	KNR 4-01	Odgrzybianie (oczyszczenie) powierzchni ścian trudno dostępnych o powierzchni ponad 5 m ² z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m ²	15.725		
d.2	0619-06					
11	KNR 2-02	Okładanie (szpałdowanie) ścian i słupów cegłami grubości 1/4 ceg.- wyrównanie powierzchni ścian poniżej powierzchni gruntu - przyjęto 30% pow. ścian	m ²	4.71		
d.2	0123-01					
12	KNR-W 4-01	Dwuwarstwowe izolacje pionowe murów nieotynkowanych lepikiem	m ²	15.725		
d.2	0603-02					
13	KNR-W 3	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni	m ²	22.015		
d.2	0207-01					
14	KNR 2-01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.do 3 m Zasypywanie z ubiciem .	m ³	5.168		
d.2	0501-01 z.sz. 2.18. 9910					
15	KNR 2-28	Podłoża z materiałów sypkich zagęszczane - zasypywanie fundamentów żwirem w odległości do 20 cm od folii	m ³	3.445		
d.2	0501-09					
16	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową-opaska oraz podest przed drzwiami wejściowymi	m	37.75		
d.2	0407-01					
17	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce piaskowej	m ²	17.275		
d.2	0511-01					
18	KNR 2-31	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce piaskowej- odprowadzenie wód opadowych od budynku przy pomocy korytek betonowych	m	3		
d.2	0606-01 analogia					
19	KNR 2-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²	50		
d.2	0505-01					

OFERTA

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		REMONT ELEWACJI (TYNKI)				
20	KNR-W 4-01 d.3 0726-06	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z betonów żwirowych, bloczków o powierzchni do 5 m ² w 1 miejscu- tynki na cokółach, odcinane od pozostałej powierzchni	m ²	15.275		
21	KNR 4-01 d.3 0726-04	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z betonów żwirowych, bloczków (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²	3		
22	KNR-W 4-01 d.3 0730-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych nakrapianych na ścianach płaskich, loggiach, balkonach do 5 m ² w 1 miejscu	m ²	8		
23	KNR-W 4-01 d.3 1204-04	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - beton - pasy cokółów o innej barwie	m ²	14.548		
24	KNR-W 4-01 d.3 1204-04	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - beton	m ²	79.108		
25	KNR-W 4-01 d.3 1209-08 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - malowanie dwustrone bramy wjazdowej wraz z ościeżnicą stalową	m ²	15.68		

OFERTA

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4		ROBOTY REMONTOWE - RYNNY, WENTYLACJA				
26	KNR 4-01 d.4 0333-09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej- otwory wentylacyjne (nawiew i wywiew) Krotność = 2	szt.	2		
27	KNR 2-02 d.4 0508-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej	m	21		
28	KNR 2-02 d.4 0510-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy ocynkowanej	m	11,8		
29	KNR 2-02 d.4 1215-02	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.2 m2 - kratka metalowa gotowa	szt.	3		
30	KNNR 4 d.4 0213-05	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm-montaż kominka kompletnego wywiewnego typu Z z PCV, z umocowaniem i uszczelnieniem	szt.	1		

OFERTA

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
6		ROBOTY REMONTOWE WEWNĄTRZ BUDYNKU				
37	KNR-W 2-02 d.6 1034-07 analogia	Montaż schodów strychowych typu nożycowego	stopn.	1		
38	KNR 4-01 d.6 0429-04 analogia	Rozebranie elementów stropów drewnianych - okładzin z płyt GK	m ²	3		
39	KNR-W 2-02 d.6 2008-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach	m ²	3		
40	KNR 4-01 d.6 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²	77.728		
41	NNRNKB 202 d.6 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - gruntowanie powierzchni ścian pod malowanie	m ²	77.728		
42	KNR 4-01 d.6 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	77.728		
43	KNR-W 4-01 d.6 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	56		
44	KNR-W 2-02 d.6 1510-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - sufity	m ²	56		
45	KNR-W 4-01 d.6 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	56		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: