STOLARKA OKIENNA PCV BIAŁA W KOLORZE WG PALETY RAL K1 CLASSIC – RAL 7046

SYMBOL:	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
SCHEMAT:															
WYMIARY:															
SZER.W ŚWIETLE OSCIEŻY S(MM)	950	950	950	1951	2050	2117	2188	2200	2260	2293	2299	2426	2502	2952	2980
WYS.W ŚWIETLE OSCIEŻY H(MM)	1650	2000	2680	2680	2680	2680	2680	2680	2680	2680	2680	2680	2680	2680	2680
SZER.W ŚWIETLE OSCIEŻNICY So(MM)	910	760	910	1911	2010	2077	2148	2160	2220	2253	2259	2386	2462	2912	2940
WYS.W ŚWIETLE OSCIEŻNICY Ho(MM)	1610	1060	2640	2640	2640	2640	2640	2640	2640	2640	2640	2640	2640	2640	2640
ILOŚĆ (SZTUK)	75	5	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1
UWAGI: 1.WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE	OKNO PODWÓJNE ZESPOLONE ROŻWIERNO– UCHYLNE, OKNO PCV, KOLOR RAL 9016 SZKŁO BEZBARWNE RAMIAKI GR. 68MM, OKUCIA ROZSZCZELNIAJĄCE, Z OKAPNIKIEM RYNNOWYM, OKNO WYPOSAŻONE W DWUSTRUMIENIOWE NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE MONTOWANE FABRYCZNIE PODOKIENNIKI ZEWNĘTRZNE Z BLACHY TYTAN–CYNK GR.0,7MM KOLOR RAL 9016 PARAPETY WEWNĘTRZNE PCV KOLOR RAL 9010	OKNO PODWÓJNE ZESPOLONE ROŻWIERNO– UCHYLNE, OKNO PCV, KOLOR RAL 9016 SZKŁO BEZBARWNE RAMIAKI GR. 68MM, OKUCIA ROZSZCZELNIAJĄCE, Z OKAPNIKIEM RYNNOWYM, OKNO WYPOSAŻONE W DWUSTRUMIENIOWE NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE MONTOWANE FABRYCZNIE PODOKIENNIKI ZEWNĘTRZNE Z BLACHY TYTAN–CYNK GR.0,7MM KOLOR RAL 9016 PARAPETY WEWNĘTRZNE PCV KOLOR RAL 9010	OKNO PODWÓJNE ZESPOLONE, OKNO PCV, KOLOR RAL 9016 SZKŁO BEZBARWNE RAMIAKI GR. 68MM, OKUCIA ROZSZCZELNIAJĄCE, Z OKAPNIKIEM RYNNOWYM, OKNO WYPOSAŻONE W DWUSTRUMIENIOWE NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE MONTOWANE FABRYCZNIE PODOKIENNIKI ZEWNĘTRZNE Z BLACHY TYTAN–CYNK GR.0,7MM KOLOR RAL 9016 PARAPETY WEWNĘTRZNE PCV KOLOR RAL 9010	OKNO PODWÓJNE ZESPOLONE, OKNO PCV, KOLOR RAL 9016 SZKŁO BEZBARWNE RAMIAKI GR. 68MM, OKUCIA ROZSZCZELNIAJĄCE, Z OKAPNIKIEM RYNNOWYM, OKNO WYPOSAŻONE W DWUSTRUMIENIOWE NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE MONTOWANE FABRYCZNIE PODOKIENNIKI ZEWNĘTRZNE Z BLACHY TYTAN–CYNK GR.0,7MM KOLOR RAL 9016 PARAPETY WEWNĘTRZNE PCV KOLOR RAL 9010	OKNO PODWÓJNE ZESPOLONE, OKNO PCV, KOLOR RAL 9016 SZKŁO BEZBARWNE RAMIAKI GR. 68MM, OKUCIA ROZSZCZELNIAJĄCE, Z OKAPNIKIEM RYNNOWYM, OKNO WYPOSAŻONE W DWUSTRUMIENIOWE NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE MONTOWANE FABRYCZNIE PODOKIENNIKI ZEWNĘTRZNE Z BLACHY TYTAN–CYNK GR.0,7MM KOLOR RAL 9016 PARAPETY WEWNĘTRZNE PCV KOLOR RAL 9010	OKNO PODWÓJNE ZESPOLONE, OKNO PCV, KOLOR RAL 9016 SZKŁO BEZBARWNE RAMIAKI GR. 68MM, OKUCIA ROZSZCZELNIAJĄCE, Z OKAPNIKIEM RYNNOWYM, OKNO WYPOSAŻONE W DWUSTRUMIENIOWE NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE MONTOWANE FABRYCZNIE PODOKIENNIKI ZEWNĘTRZNE Z BLACHY TYTAN–CYNK GR.0,7MM KOLOR RAL 9016 PARAPETY WEWNĘTRZNE PCV KOLOR RAL 9010	OKNO PODWÓJNE ZESPOLONE, OKNO PCV, KOLOR RAL 9016 SZKŁO BEZBARWNE RAMIAKI GR. 68MM, OKUCIA ROZSZCZELNIAJĄCE, Z OKAPNIKIEM RYNNOWYM, OKNO WYPOSAŻONE W DWUSTRUMIENIOWE NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE MONTOWANE FABRYCZNIE PODOKIENNIKI ZEWNĘTRZNE Z BLACHY TYTAN–CYNK GR.0,7MM KOLOR RAL 9016 PARAPETY WEWNĘTRZNE PCV KOLOR RAL 9010	OKNO PODWÓJNE ZESPOLONE, OKNO PCV, KOLOR RAL 9016 SZKŁO BEZBARWNE RAMIAKI GR. 68MM, OKUCIA ROZSZCZELNIAJĄCE, Z OKAPNIKIEM RYNNOWYM, OKNO WYPOSAŻONE W DWUSTRUMIENIOWE NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE MONTOWANE FABRYCZNIE PODOKIENNIKI ZEWNĘTRZNE Z BLACHY TYTAN–CYNK GR.0,7MM KOLOR RAL 9016 PARAPETY WEWNĘTRZNE PCV KOLOR RAL 9010	OKNO PODWÓJNE ZESPOLONE, OKNO PCV, KOLOR RAL 9016 SZKŁO BEZBARWNE RAMIAKI GR. 68MM, OKUCIA ROZSZCZELNIAJĄCE, Z OKAPNIKIEM RYNNOWYM, OKNO WYPOSAŻONE W DWUSTRUMIENIOWE NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE MONTOWANE FABRYCZNIE PODOKIENNIKI ZEWNĘTRZNE Z BLACHY TYTAN–CYNK GR.0,7MM KOLOR RAL 9016 PARAPETY WEWNĘTRZNE PCV KOLOR RAL 9010	OKNO PODWÓJNE ZESPOLONE, OKNO PCV, KOLOR RAL 9016 SZKŁO BEZBARWNE RAMIAKI GR. 68MM, OKUCIA ROZSZCZELNIAJĄCE, Z OKAPNIKIEM RYNNOWYM, OKNO WYPOSAŻONE W DWUSTRUMIENIOWE NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE MONTOWANE FABRYCZNIE PODOKIENNIKI ZEWNĘTRZNE Z BLACHY TYTAN–CYNK GR.0,7MM KOLOR RAL 9016 PARAPETY WEWNĘTRZNE PCV KOLOR RAL 9010	OKNO PODWÓJNE ZESPOLONE, OKNO PCV, KOLOR RAL 9016 SZKŁO BEZBARWNE RAMIAKI GR. 68MM, OKUCIA ROZSZCZELNIAJĄCE, Z OKAPNIKIEM RYNNOWYM, OKNO WYPOSAŻONE W DWUSTRUMIENIOWE NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE MONTOWANE FABRYCZNIE PODOKIENNIKI ZEWNĘTRZNE Z BLACHY TYTAN–CYNK GR.0,7MM KOLOR RAL 9016 PARAPETY WEWNĘTRZNE PCV KOLOR RAL 9010	OKNO PODWÓJNE ZESPOLONE, OKNO PCV, KOLOR RAL 9016 SZKŁO BEZBARWNE RAMIAKI GR. 68MM, OKUCIA ROZSZCZELNIAJĄCE, Z OKAPNIKIEM RYNNOWYM, OKNO WYPOSAŻONE W DWUSTRUMIENIOWE NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE MONTOWANE FABRYCZNIE PODOKIENNIKI ZEWNĘTRZNE Z BLACHY TYTAN–CYNK GR.0,7MM KOLOR RAL 9016 PARAPETY WEWNĘTRZNE PCV KOLOR RAL 9010	OKNO PODWÓJNE ZESPOLONE, OKNO PCV, KOLOR RAL 9016 SZKŁO BEZBARWNE RAMIAKI GR. 68MM, OKUCIA ROZSZCZELNIAJĄCE, Z OKAPNIKIEM RYNNOWYM, OKNO WYPOSAŻONE W DWUSTRUMIENIOWE NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE MONTOWANE FABRYCZNIE PODOKIENNIKI ZEWNĘTRZNE Z BLACHY TYTAN–CYNK GR.0,7MM KOLOR RAL 9016 PARAPETY WEWNĘTRZNE PCV KOLOR RAL 9010	OKNO PODWÓJNE ZESPOLONE, OKNO PCV, KOLOR RAL 9016 SZKŁO BEZBARWNE RAMIAKI GR. 68MM, OKUCIA ROZSZCZELNIAJĄCE, Z OKAPNIKIEM RYNNOWYM, OKNO WYPOSAŻONE W DWUSTRUMIENIOWE NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE MONTOWANE FABRYCZNIE PODOKIENNIKI ZEWNĘTRZNE Z BLACHY TYTAN–CYNK GR.0,7MM KOLOR RAL 9016 PARAPETY WEWNĘTRZNE PCV KOLOR RAL 9010
Umax<1,8 W/m2K															

DRZWI ZEWNĘTRZNE: ALUMINIOWE / PCV W KOLORZE RAL 7046

SYMBOL:	Dz1	Dz2	Dz3	Dz4	Dz5	Dz6	Dz7
SCHEMAT:							
WYMIARY:							
SZER.W ŚWIETLE OSCIEŻY So(MM)	1090	1290	2234	2350	2590	2996	1000
WYS.W ŚWIETLE OSCIEŻY Ho(MM)	2980	2980	2980	2980	2680	2980	2100
SZER.W ŚWIETLE OSCIEŻNICY S(MM)	1040	1240	2274	2390	2630	3036	950
WYS.W ŚWIETLE OSCIEŻNICY H(MM)	3020	3020	3020	3020	3020	3020	2060
SZER.DRZWI W ŚWIETLE Sn(MM)	1000	1200	900	900	900	900	900
WYS.DRZWI W ŚWIETLE Hn(MM)	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
STRONA: LEWA/PRAWA	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P
ILOSC (SZTUK)	1 0	1 0	1 0	1 1	0 1	2 0	1 0
UWAGI: 1.WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE 2. MINIMALNA UŻYTKOWA SZEROKOŚĆ DRZWI WYNOSI 90CM W ŚWIETLE, A WYSOKOŚĆ 200CM W ŚWIETLE; SKRZYDŁA DRZWI NIE MOGĄ PO ICH CAŁKOWITYM OTWARCIU ZAWĘZAĆ ŚWIATŁA DROGI EWAKUACYJNEJ; POZOSTAŁE WYMIARY ZESTAWCZE SĄ WYNIKOWE;	DRZWI PCV W KOLORZE RAL 9016, TRÓJZAWIASOWE, WYPOSAŻONE W NAŚWIETLE, KLAMKĘ, SAMOZAMYKACZ, DWA ZAMKI PATENTOWE, LISTWĘ PRZYMYKOWĄ WYS. 1CM, SZKŁO BEZPIECZNE WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA CAŁYCH DRZWI Umax , 2,0 W/m2K	DRZWI PCV W KOLORZE RAL 9016, TRÓJZAWIASOWE, WYPOSAŻONE W NAŚWIETLE, KLAMKĘ, SAMOZAMYKACZ, DWA ZAMKI PATENTOWE, LISTWĘ PRZYMYKOWĄ WYS. 1CM, SZKŁO BEZPIECZNE WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA CAŁYCH DRZWI Umax , 2,0 W/m2K	DRZWI PCV W KOLORZE RAL 9016, TRÓJZAWIASOWE, WYPOSAŻONE W NAŚWIETLE, KLAMKĘ, SAMOZAMYKACZ, DWA ZAMKI PATENTOWE, LISTWĘ PRZYMYKOWĄ WYS. 1CM, SZKŁO BEZPIECZNE WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA CAŁYCH DRZWI Umax , 2,0 W/m2K	DRZWI PCV W KOLORZE RAL 9016, TRÓJZAWIASOWE, WYPOSAŻONE W NAŚWIETLE, KLAMKĘ, SAMOZAMYKACZ, DWA ZAMKI PATENTOWE, LISTWĘ PRZYMYKOWĄ WYS. 1CM, SZKŁO BEZPIECZNE WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA CAŁYCH DRZWI Umax , 2,0 W/m2K	DRZWI PCV W KOLORZE RAL 9016, TRÓJZAWIASOWE, WYPOSAŻONE W NAŚWIETLE, KLAMKĘ, SAMOZAMYKACZ, DWA ZAMKI PATENTOWE, LISTWĘ PRZYMYKOWĄ WYS. 1CM, SZKŁO BEZPIECZNE WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA CAŁYCH DRZWI Umax , 2,0 W/m2K	DRZWI STALOWE W KOLORZE RAL 9016, TRÓJZAWIASOWE, WYPOSAŻONE W NAŚWIETLE, KLAMKĘ, SAMOZAMYKACZ, DWA ZAMKI PATENTOWE, LISTWĘ PRZYMYKOWĄ WYS. 1CM,

DRZWI WEWNĘTRZNE: DREWNIANE

SYMBOL:	Dw1	Dw2	Dw3	Dw4	Dw5
SCHEMAT:					
WYMIARY:	WEW. 90 WEJŚCIOWE	WEW. 90	WEW. 90 WC KRATKA	WEW. 80 WC	WEW. 150
SZER.W ŚWIETLE OSCIEŻY So(MM)	1000	1000	1000	840	900
WYS.W ŚWIETLE OSCIEŻY Ho(MM)	2100	2100	2100	2100	2100
SZER.W ŚWIETLE OSCIEŻNICY S(MM)	950	950	950	800	850
WYS.W ŚWIETLE OSCIEŻNICY H(MM)	2050	2050	2050	2050	2050
SZER.DRZWI W ŚWIETLE Sn(MM)	900	900	900	800	800
WYS.DRZWI W ŚWIETLE Hn(MM)	2000	2000	2050	2050	2050
STRONA: LEWA/PRAWA	L P	L P	L P	L P	L P
ILOSC (SZTUK)	17 10	17 10	15 10	6 5	3 2
UWAGI: 1.WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE 2. MINIMALNA UŻYTKOWA SZEROKOŚĆ DRZWI WYNOSI 90CM W ŚWIETLE, A WYSOKOŚĆ 200CM W ŚWIETLE; SKRZYDŁA DRZWI NIE MOGĄ PO ICH CAŁKOWITYM OTWARCIU ZAWĘZAĆ ŚWIATŁA DROGI EWAKUACYJNEJ; POZOSTAŁE WYMIARY ZESTAWCZE SĄ WYNIKOWE;	DRZWI WEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE DREWNIANE W OKLEINIE W KOLORZE RAL 9016 TRÓJZAWIASOWE WYPOSAŻONE W KLAMKĘ, DWA ZAMKI PATENTOWE, LISTWĘ PRZYMYKOWĄ WYS.1CM OŚCIEŻNICA DREWNIANA, DRZWI OTWIERANE O KĄT WIĘKSZY NIŻ 90°	DRZWI WEWNĘTRZNE DREWNIANE W OKLEINIE W KOLORZE RAL 9016 TRÓJZAWIASOWE WYPOSAŻONE W KLAMKĘ, LISTWĘ PRZYMYKOWĄ WYS.1CM OŚCIEŻNICA DREWNIANA, SREDNICY WEWNĘTRZNEJ 30CM, Z SZYBĄ VSG, GR 6MM, DRZWI OTWIERANE O KĄT WIĘKSZY NIŻ 90°	DRZWI WEWNĘTRZNE Z KRATKĄ DREWNIANE W OKLEINIE W KOLORZE RAL 9016 TRÓJZAWIASOWE WYPOSAŻONE W KLAMKĘ, LISTWĘ PRZYMYKOWĄ WYS.1CM OŚCIEŻNICA DREWNIANA, Z SZYBĄ VSG, GR 6MM, KRATKĄ WENTYLACYJNĄ. Z OSADZENIEM 0,22m2 W KOLORZE RAL 7047	DRZWI WEWNĘTRZNE Z KRATKĄ DREWNIANE W OKLEINIE W KOLORZE RAL 9016 TRÓJZAWIASOWE WYPOSAŻONE W KLAMKĘ, LISTWĘ PRZYMYKOWĄ WYS.1CM OŚCIEŻNICA DREWNIANA, Z SZYBĄ VSG, GR 6MM, KRATKĄ WENTYLACYJNĄ Z OSADZENIEM 0,22m2 W KOLORZE RAL 7047	DRZWI WEWNĘTRZNE PCV W KOLORZE RAL 9016 TRÓJZAWIASOWE WYPOSAŻONE W KLAMKĘ, LISTWĘ PRZYMYKOWĄ WYS.1CM OŚCIEŻNICA PCV, WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ, Z SZYBĄ VSG, GR 6MM,

Inżynieria Budowlana	Numeracja rysunku:	A_PW_05
	Skala rysunku:	1:100
Inżynieria Budowlana Paweł Młynek *ul. W. Łokietka 9/3, 59-700 Bolesławiec, piętro II* *tel./fax. +48 75 78 44 311* *email: sekretariat@inzynieriabudowlana.com* *www.ibszpoo.com*	Numer archiwalny:	P_41_16_PM
	Studium dokumentacji:	PROJEKT WYKONAWCZY
TEMAT RYSUNKU:		ZESTAWIENIE STOLARKI
NAZWA ZADANIA:		Przebudowa z rozbudową budynku przy ul. Lubańskiej 14 z rozbiórką budynku gospodarczego przy ul. Lubańskiej 15 z przebudową zagospodarowania terenu dla zadania: "Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Lubańskiej 14 wraz z rozbiórką budynku gospodarczego przy ul. Lubańskiej 15 i zagospodarowaniem terenu"
ADRES: *(LOKALIZACJA):*		ul. Lubańska 14, 15, 59-730 Nowogrodziec dz. nr 420/2, 419/2, 417/4, 422/2 Obręb 4, m. Nowogrodziec
INWESTOR: *(ZAMAWIAJĄCY):*		Gmina Nowogrodziec ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec
ZESPÓŁ AUTORSKI:	IMIĘ I NAZWISKO:	PODPIS: DATA
BRANŻA ARCHITEKTONICZNA *PROJEKTANT:*	**mgr inż. arch. Przemysław Zagórski** *nr upr. 66/07/DOIA, nr izby DS-1182* *W specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń.*	03.2017
BRANŻA ARCHITEKTONICZNA *SPRAWDZAJĄCY:*	**mgr inż. arch. Adam Konsencjusz** *nr upr. 273/77, nr izby DS-1184* *W specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń.*	

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią własność FIRMY i mogą być stosowane, powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia FIRMY. ***z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych.***